PDF Compressor Free Version



ترانس اتوماتیک سری EVR

این ترانس با ویژگی های منحصر به فرد علاوه بر حفاظت از لوازم برقی در برابر نوسانات برق شهر و صدمات ناشی از صاعقه قادر است افت ولتاژ تا ۱۴۵V را جبران نماید.

ترانس اتوماتیک سری SVR

تکنولوژی به کار رفته در این نوع از ترانس مشابه هیچ یک از ترانس‌های اتوماتیک موجـود درکشور (داخلی یا وارداتی) نمی باشد. ساختار اجـرا شده به گونه‌ای است که ضمن افزایش چشمگیر دوام و طول عمر سیستم قیمت تمام شده کمتری دارد وکاربران ضمن پـرداخت هزینـه کمتر از دستگـاهی باکیفیت برتر بهره‌مند می‌گردند.

ترانس اتوماتیک سری IVR

حذف کامل نوسانات برق شهر و تثبیت ولتاژ ورودی روی سطح ۲۲۰V با تکنولوژی مبتنی بر سوئیچینگ برای اولین بار درکشور.

Economic Voltage Regulator

PDF Compressor Free Version

ترانس اتوماتیک سری EVR

2000-2000CE-3000 VA

مدل	کاربرد	ولتاژ کارکرد	فرکانس ورودی	تعداد مراحل تقویت ولتاژ	توان خروجی	جریان
EVR-2000	یخچال و فریزر	۱۴۵-۲۴۵ولت	۴۵-۵۵ هرتز	۳	۲۲۰۰ ولت آمپر	۱۰ آمپر
EVR-2000CE	صوتی تصویری یا کامپیوتر					
EVR-3000	لباسشویی، ظرفشویی				۳۳۰۰ ولت آمپر	۱۶ آمپر

وزن خالص	زمان تاخیر	نمایشگر	تعدادپریزخروجی	دمای کاردستگاه	دمای نگهداری دستگاه	ابعاد
۷ کیلوگرم	۳۰ ثانیه	3-Digit Seven Segment	۴	۵-۳۵°	۰-۵۰°	۲۰۵(L)x۱۵۵ (W)x۱۵۰(H)
	۱۸۰ ثانیه		۲			

PDF Compressor Free Version

Smart Voltage Regulator

ترانس اتوماتیک سری SVR

6000 VA

مدل	نوع محصول	کاربرد	ولتاژ کارکرد	فرکانس ورودی	بیشینه جریان ورودی	توان خروجی	جریان خروجی
SVR-6000	ترانس اتوماتیک	محافظت از لوازم برقی	۲۶۰-۱۳۰ولت	۵۵-۴۵ هرتز	۳۱ آمپر	۶۰۰۰ ولت آمپر	۲۵ آمپر

وزن خالص	زمان تاخیر	توان راه اندازی	ضریب توان	دمای کار دستگاه	دمای نگهداری دستگاه	ابعاد
۱۷ کیلوگرم	۱۸۰ ثانیه	۱۸۰۰۰ ولت آمپر	>۰/۹	۳۵-۵°	۵۰-۰°	۳۲۰(L)x۳۲۰(W)x۱۴۰(H)

PDF Compressor Free Version

Smart Voltage Regulator

ترانس اتوماتیک سری SVR

8000 VA

مدل	نوع محصول	کاربرد	ولتاژ کارکرد	فرکانس ورودی	بیشینه جریان ورودی	توان خروجی	جریان خروجی
SVR-8000	ترانس اتوماتیک	محافظت از لوازم برقی	۲۶۰-۱۳۰ولت	۵۵-۴۵ هرتز	۴۲/۵ آمپر	۸۰۰۰ ولت آمپر	۳۲ آمپر

وزن خالص	زمان تاخیر	توان راه اندازی	ضریب توان	دمای کار دستگاه	دمای نگهداری دستگاه	ابعاد
۲۱ کیلوگرم	۱۸۰ ثانیه	۲۴۰۰۰ ولت آمپر	>۰/۹	۳۵-۵°	۵۰-۰°	۳۲۰(L)x۳۲۰(W)x۱۴۰(H)

PDF Compressor Free Version

Smart Voltage Regulator

ترانس اتوماتیک سری SVR

15000 VA

مدل	نوع محصول	کاربرد	ولتاژ کارکرد	فرکانس ورودی	بیشینه جریان ورودی	توان خروجی	جریان خروجی
SVR-15000	ترانس اتوماتیک	محافظت از لوازم برقی	۲۷۵-۱۲۵ولت	۵۵-۴۵ هرتز	۸۶ آمپر	۱۵۰۰۰ ولت آمپر	۶۰ آمپر

وزن خالص	زمان تاخیر	توان راه اندازی	ضریب توان	دمای کار دستگاه	دمای نگهداری دستگاه	ابعاد
۴۵ کیلوگرم	۱۸۰ ثانیه	۴۰۰۰۰ ولت آمپر	>۰/۹	۵-۳۵°	۰-۵۰°	۵۳۰(L)x ۲۰۰(W)x۲۶۰(H)

تعداد مراحل تقویت/ تضعیف ولتاژ	نمایشگر
۱/۳	2x16 Character LCD

PDF Compressor Free Version

3phase smart Voltage Regulator

ترانس اتوماتیک سری 3VR

30000-45000 VA

مدل	نوع محصول	کاربرد	ولتاژ کارکرد	فرکانس ورودی	بیشینه جریان ورودی	توان خروجی	جریان خروجی
3VR-30000	ترانس اتوماتیک	محافظت از لوازم برقی	۳۵۰-۱۲۵ولت	۵۵-۴۵ هرتز	۵۰ آمپر	۳۰۰۰۰ ولت آمپر	۴۰ آمپر
3VR-45000					۷۵ آمپر	۴۵۰۰۰ ولت آمپر	۶۰ آمپر

وزن خالص	زمان تاخیر	توان راه اندازی	ضریب توان	دمای کار دستگاه	دمای نگهداری دستگاه	ابعاد
–	۱۸۰ ثانیه	۷۵ کیلو ولت آمپر	۰/۹>	۵-۳۵°	۰-۵۰°	۵۷۰(L)x ۳۰۰(W)x۶۰۰(H)
–		۱۱۲/۵ کیلو ولت آمپر				

تعداد مراحل تقویت/ تضعیف ولتاژ	نمایشگر
۳/۳	2x16 Character LCD

PDF Compressor Free Version

Intlligent Voltage Regulator

ترانس اتوماتیک سری IVR

5000-10000 VA

مدل	نوع محصول	کاربرد	ولتاژ کارکرد	فرکانس ورودی	بیشینه جریان ورودی	توان خروجی	جریان خروجی
IVR-5000	ترانس اتوماتیک	محافظت از لوازم برقی	۲۶۰-۱۳۰ولت	۵۵-۴۵ هرتز	۲۴ آمپر	۵۰۰۰ ولت آمپر	۱۸ آمپر
IVR-10000			۲۶۰-۱۲۵ولت		۴۸ آمپر	۱۰۰۰۰ ولت آمپر	۳۶ آمپر

وزن خالص	زمان تاخیر	توان راه اندازی	ضریب توان	دمای کار دستگاه	دمای نگهداری دستگاه	تعداد مراحل تقویت/ تضعیف ولتاژ
۴۵ کیلوگرم	۱۸۰ ثانیه	۱۰۰۰۰ ولت آمپر	۰/۸>	۵-۳۵°	۰-۵۰°	۳۰۰۰ > مرحله
–		۲۰۰۰۰ ولت آمپر				

ولتاژ خروجی	دقت تنظیم ولتاژ خروجی	نمایشگر	ابعاد
۲۲۰±۱ ولت	۱ ولت	2x16 Character LCD	۵۳۰(L)x ۲۰۰(W)x۲۶۰(H)

PDF Compressor Free Version

حذف کامل نوسانات برق شهر و تثبیت ولتاژ ورودی